



KASTELL[®]
SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH

PAD NIEBIESKI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

1.0 Opis

Niebieski pad czyszczący wykonany jest z włókien poliestrowych o półotwartej, gęstej strukturze, przeznaczonej do szorowania o średniej intensywności. Częsteczki ściernie rozmieszczone są na padzie i przyklejone do jego nietkanej konstrukcji wytrzymałym klejem.

2.0 Właściwości

Właściwości	Wartości
Grubość	1 cal 25 mm
Waga	1356 g/m ²
Typ włókna	Poliester z recyklingu
Typ łączenia	Specjalna struktura na bazie wody
Metoda łączenia	Spray/zanurzenie
Zastosowanie ściernie	Spray/zanurzenie
Materiał ścierny	Tak
Kolor	Niebieski
Opakowanie	5 szt. /op.

3.0 Zastosowanie

Stosować wraz z neutralnymi podłogowymi preparatami czyszczącymi w celu usunięcia starych, zabrudzonych warstw wykończeniowych. Ten produkt może być również stosowany wraz z odpowiednimi środkami czyszczącymi do ścierania zabrudzonych twardych powierzchni podłogowych, takich jak beton. Idealnie nadaje się dla maszyn o prędkości do 350 obrotów/minutę.

4.0 Budowa

Niebieski pad czyszczący wykonany jest z włókien poliestrowych i kleju syntetycznego odpornego na wodę lub środki czyszczące, które stosowane są podczas standardowej konserwacji podłóg. Kleje występujące w tym produkcie są syntetyczne. Pad można stosować obustronnie.

5.0 Inicjatywy środowiskowe

a. Włókna poliestrowe stosowane w padach pochodzą w 100% z procesu recyklingu użytkowych i przemysłowych odpadów produktowych.

b. Pełen Cykl TM (Full Cycle TM) umożliwia biodegradację* w ułamku czasu jaki byłby potrzebny konwencjonalnym padom podłogowym zużywanym na wysypisku.

c. W procesie produkcji stosowane są lateksowe żywice na bazie wodnej. W naszym procesie nie stosuje się żywic fenolowo-formaldehadowych.

d. Kartony stosowane do wysyłki zawierają co najmniej 45% materiałów pochodzących z recyklingu.

e. Jednostka działa na podstawie pozwolenia na emisję powietrza (Clean Air Permit) zatwierdzonego przez EPA (US Environmental Protection Agency - Amerykańską Agencję Ochrony).

f. Wewnętrzne zarządzanie zużyciem wody obniżyło jej zużycie o 83%.

*Aby uzyskać kompletne szczegóły lub przejrzeć wyniki testów ASTM D5511 należy odwiedzić stronę: www.AmericoFullCycle.com

6.0 Wytyczne użytkowania

Przed przystąpieniem do szorowania należy pozamiatać powierzchnię podłogi lub odkurzyć ją mopem. Należy stosować pad, aż zabrudzone wykończenie podłogi nie zostanie usunięte. Następnie należy wytrzeć środek zdzierający lub czyszczący mopem, odkurzaczem wodnym lub automatyczną szorówką. Należy przemyć powierzchnię podłogi i poczekać, aż wyschnie przed ponownym położeniem kolejnej warstwy lub przed ponownym użytkowaniem podłogi.

7.0 Konserwacja produktu

Aby przedłużyć żywotność tego produktu można go umyć i usunąć zabrudzenia przez użycia węża z końcówką sprayową. Aby rozpuścić trudne zabrudzenia przed myciem można nasączyć produkt w detergencie lub rozcieńczonym roztworze złuszczającym.

8.0 Rozmiary

Rozmiar dysku (średnica +/- 0,06 cala)	Otwór centrujący
7 cali/178 mm	3,25 cala/8,25 mm
8 cali/200 mm	3,25 cala/8,25 mm
9 cali/228 mm	3,25 cala/8,25 mm
10 cali/254 mm	3,25 cala/8,25 mm
11 cali/280 mm	3,25 cala/8,25 mm
12 cali/305 mm	3,25 cala/8,25 mm
13 cali/330 mm	3,25 cala/8,25 mm
14 cali/355 mm	3,25 cala/8,25 mm
15 cali/380 mm	3,25 cala/8,25 mm
16 cali/405 mm	3,25 cala/8,25 mm
17 cali/430 mm	3,25 cala/8,25 mm
18 cali/460 mm	3,25 cala/8,25 mm
19 cali/480 mm	3,25 cala/8,25 mm
20 cali/508 mm	3,25 cala/8,25 mm
21 cali/530 mm	3,25 cala/8,25 mm
22 cali/560 mm	3,25 cala/8,25 mm
23 cali/580 mm	3,25 cala/8,25 mm
24 cali/610 mm	3,25 cala/8,25 mm
27 cali/685 mm	3,25 cala/8,25 mm
28 cali/710 mm	3,25 cala/8,25 mm

Rozmiary kwadratowe

12 cali x 18 cali/305mm x 460 mm
14 cali x 20 cali/355 mm x 508 mm
14 cali x 28 cali/355 mm x 710 mm
14 cali x 32 cale/355 mm x 810 mm

Dodatkowe rozmiary dostępne na zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu.

KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych
ul... Zachodnia 2
54-067 Wrocław

tel. +48 71 356 70 35
email: info@kastell.pl

www.kastell.pl